

CAMÉRA GSM

Images trafic en temps réel


Système complet permettant la remontée d'images haute définition en temps réel sur votre site web ou un serveur distant. La caméra avec modem intégré, alimentée en solaire, transmet sur le réseau GSM une image à intervalles réguliers ou un flux vidéo vers l'application M-CAM.




Photos du produit




Caméra de vigilance hivernale.



Kit complet caméra, panneau solaire et coffret.



Synoptique de supervision M-CAM.



Visualisation et supervision en ligne.

Caméra et supervision

- La caméra transmet 1 image 4 CIF toutes les 10 secondes ou un flux vidéo CIF vers un serveur dédié ou votre propre serveur web.
- L'interface web permet la localisation des caméras sur une carte dynamique.
- Affichage en temps réel des images et visualisation à distance des flux vidéo.
- Administration des caméras et contrôle de la diffusion des images.
- Sauvegarde de l'ensemble des images sur une période définie.
- Gestion d'un nombre de caméras illimité, zoom sur les images et diffusion possible sur un site public en miroir.

Kit clé en main

- Kit complet : caméra, panneau solaire, coffret contenant le régulateur et la batterie.
- Mât basculant et système de fixation prêt à poser.
- Interface web personnalisée et serveur dédié.
- Surveillance de zones inaccessibles aux connexions filaires.
- Autonomie totale du système : énergie et réseau de transmission.

Administration M-CAM

- Définition des droits utilisateurs.
- Lancement ou coupure immédiate de la remontée d'images.
- Ajout et gestion des caméras sur la carte interactive.
- Visualisation de l'état des matériels, notamment batterie.
- Habillage personnalisé des pages web : logo et images.

Vigilance hivernale

- Surveillance visuelle des conditions météo et de chaussée.
- Remontée d'images à intervalles réguliers.
- Installation adaptée aux zones isolées ou difficiles à raccorder.

3G

accès caméra IP

80 Wc

panneau solaire

24h/24

autonomie système

M-CAM

visualisation et
administration web

Caractéristiques techniques

Caméra

CCD 1/3 SONY, 420/520 TVL

Objectif

Monture CS 4 mm par défaut

Stockage

Carte SD locale

Modem

Accès caméra IP via HSUPA 3G

Coffret

**Régulateur solaire, para-surtenseur,
batterie**

Applications

État du trafic, viabilité hivernale